










A-A (1 : 1)





Signierung nach SN 10.78-18
flächig geätzt

Oberflächenfinish
Sichtfläche in Längsrichtung gebürstet
gemäß Grenzmuster "Edelstahl-Stulp"

In Entriegelungsstellung gezeichnet

1) Für die Stangenlänge-Berechnung

0 10 20 30 40 50mm

Mat.-Nr.:	Sach-Nr.:	Dornmaß [mm]	Ganze Tiefe [mm]	Pos. 2	Pos. 3	Stulp	Darstellung
240716 KT 0000	30024955	38.0	47.5	30024956	-	INOX	gezeichnet

Gewicht / Weight
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance: DIN ISO 2768 - m
Original / Änderung / Revision / Version: 0302
Änderungsgrund / Revision / Version:
Pos. 2 Gewindeanschluss
30024956 geändert
Deteil B gelöscht
Tabelle geändert
C/5-7: Maßen 100+100 in
211±0.5 geändert

Oberflächenabwicklung / Circumference
mech. polished
uml. total
beschichtet / coated
Oberfläche / Surface: gebürstet
Farbe / Colour
Werkstoff / Material: Stulp 1.4301
Norm
Maßstab / Scale
Datum / Date: 03.08.2018
gez. / drawn: Beirith, G.
gepr. / checked: Beirith, G.
ges. / seen: Schiller, M.

Benennung / Title: Falztreibriegel Dornmaß 38 mm
Schüco ADS HD — Tuer-Beschlag
Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 240716_KT_0000
EDV erstellt. Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP, valid without signature
Ersatz für / Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.